

一、项目名称：PE 点断保护膜

二、年度使用数量：25000 公斤

三、项目用途：保护玻璃边角部不受损伤

四、PE 点断保护膜技术要求：

类别	项目名称及公差范围
性能要求	1. 纵向拉伸强度 (Mpa) ≥ 10 2. 横向拉伸强度 (Mpa) ≥ 8 3. 纵向断裂伸长率 (%) ≥ 150 4. 横向断裂伸长率 (%) ≥ 200 5. 180° 剥离强度 (g/25mm) GB2792-81 6. 耐高温高湿实验: 将保护膜贴于玻璃边部, 放在 50℃ 恒温恒湿密封箱内 72 小时后, 胶水不能残留在玻璃上;
尺寸要求	1. 厚度 $\pm 0.01\text{mm}$ 2. 宽度 $\pm 2\text{mm}$ 3. 断点长度 $\pm 5\text{mm}$
外观要求	1. 表面平整光滑, 无杂质, 无毛边, 无打皱, 无凹陷, 无断裂等; 2. 点断处应轻易的撕断; 3. 起始端应有明确开启方向和标识;
包装要求	1. 外包装必须用密封性好的纸箱; 2. 在外包纸箱上必须明确标示生产日期、存储期限、规格、数量、净重、毛重、QC 章等相关数据;
环保要求	1. 符合欧盟环保标准 (ROHS)

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 10 天。

六、供货要求：PE 点断保护膜为聚乙烯 (PE) 材料，分为透明白膜和透明蓝膜两种颜色，粘性为中高粘，薄膜柔软，拉伸性好，要求产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的 PE 点断保护膜。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次 PE 点断保护膜材料相关 PPT 质检合格说明；
- 7.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件；
- 7.3. 提供现场 PE 点断保护膜生产、储存及周转能力证明；
- 7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含 17% 增值税、运费等一切到厂费用）：

序号	物料名称	尺寸（厚*宽*点段长*总长）	年约用量(公斤)	单价 (元/公斤)	备注
1	PE 保护膜	0.07*50*75（点段）*100M	25000		透明白色
2	PE 保护膜	0.07*50*150（点段）*100M			透明白色
3	PE 保护膜	0.07*50*150（点段）*100M			透明蓝色
4	PE 保护膜	0.07*100*150（点段）*100M			透明蓝色

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。